

TechFlow TF-iA700

Câmara de fluxo



As câmaras de fluxo para operação em linha podem ser utilizadas em uma infinidade de processos de análise industriais contínuos ou não, com pressões, temperaturas e vazões diversas.

Vantagens da câmara de fluxo da Techwater:

- Rápido tempo de resposta;
- Dispositivo acoplado para calibração;
- Podem ser instalados em linha, painéis e sistemas by pass;
- Sistema anti-turbulência do fluído;
- Possibilidade de adaptação de diversos sensores;
- Proteção do sensor e cabo com IP65;

Especificações:

Temperatura:	-10 ... 140 °C (conforme material)
Pressão:	0...10 bar
Material:	Inox 316, PP, PVDF ou Titânio
Vedações:	FPM (Viton) ou FFKM (Kalrez)
Conexão ao processo:	OD ou NPT
Sensores:	PG-13,5 , G1, G3/4, 3/4NPT

TechFlow TF-iA700

Câmara de fluxo

Configurador de produto

CÂMARA DE FLUXO ----- [TF-iA700]

MATERIAL

Inox 316 ----- [-316]
PP ----- [-PP]
PVDF ----- [-PVDF]
Titânio ----- [-TI]
Hastelloy C22 ----- [-HC22]

VEDAÇÕES

Viton ----- [-FPM]
EPDM ----- [-EPD]
Kalrez ----- [-FKM]
Não aplicável ----- [-NA]

CONEXÃO AO SENSOR

Rosca PG 13.5 ----- [-PG1]
Rosca G 1" ----- [-G10]
Rosca G 3/4" ----- [-G34]
Rosca NPT 3/4" ----- [-N34]

CONEXÃO AO PROCESSO

1/4" OD-F ----- [-OD14]
3/8" OD-F ----- [-OD38]
1/2" OD-F ----- [-OD12]
3/4" OD-F ----- [-OD34]
1/8" OD-F ----- [OD18]
1/4" NPT-F ----- [-N14]
3/8" NPT-F ----- [-N38]
1/2" NPT-F ----- [-N12]
3/4" NPT-F ----- [-N34]
1" NPT-F ----- [-N10]

FIXAÇÃO

PAINEL ----- [P]
TUBO 2" ----- [T]